



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicants: Dominique Lo Hine Tong et al.
 Ser. No.: 10/812,131
 Filed: March 29, 2004
 For: FLOATING MICROWAVE FILTER IN A
 WAVEGUIDE STRUCTURE


CLAIM OF PRIORITY UNDER 35 USC 119

Commissioner for Patents
 P.O. Box 1450
 Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Applicant hereby claims priority under 35 USC 119 and under the International Convention for the Protection of Industrial Property, of French Patent Application Number 0303923 filed March 31, 2003. A certified copy of the referenced patent application is enclosed herewith.

Respectfully submitted,
 Dominique Lo Hine Tong, et al.

By: 
 Brian J. Cromarty
 (see attached Limited Recognition
 Document)
 (609) 734-6804

THOMSON Licensing Inc.
 Two Independence Way
 P.O. Box 5312
 Princeton, New Jersey 08543-5312

Date: 22 April 2004

Certificate of Mailing Under 37 CFR 1.8

I hereby certify that this Claim of Priority Under 35 USC 119 is being deposited with the United States Postal Service as first class mail in a postage paid envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450 on the date indicated below.

Date: 4-22-04

Signature: 
 Lori M. Klewin, Administrator



4

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 29 JAN. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr



INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

31 MARS 2003
26bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 Paris Cédex 08

Téléphone: 01 53.04.53.04 - Télécopie: 01.42.94.86.54

BREVET D'INVENTION

Code de la propriété intellectuelle-livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: DATE DE DÉPÔT: <p style="text-align: center;">31 MARS 2003</p>	Gérard MOJAL THOMSON 46 Quai Alphonse Le Gallo 92648 BOULOGNE cedex France
Vos références pour ce dossier: PE030010b 1630059	

1 NATURE DE LA DEMANDE			
Demande de brevet			
2 TITRE DE L'INVENTION			
		FILTRE FLOTTANT HYPERFREQUENCE EN STRUCTURE GUIDE D'ONDE	
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE		Pays ou organisation	Date
			N°
4-1 DEMANDEUR			
Nom		THOMSON LICENSING S.A.	
Suivi par		MOJAL Gérard	
Rue		46 Quai Alphonse Le Gallo	
Code postal et ville		92100 BOULOGNE-BILLANCOURT	
Pays		France	
Nationalité		France	
Forme juridique		Société anonyme	
N° SIREN		383 461 191	
Code APE-NAF		322A	
N° de téléphone		01 41 86 50 00	
N° de télécopie		01 41 86 56 33	
Courrier électronique		gerard.mojal@thomson.net	
5A MANDATAIRE			
Nom		MOJAL	
Prénom		Gérard	
Qualité		Liste spéciale, Pouvoir général: 11311	
Cabinet ou Société		THOMSON	
Rue		46 Quai Alphonse Le Gallo	
Code postal et ville		92648 BOULOGNE cedex	
N° de téléphone		01 41 86 52 75	
N° de télécopie		01 41 86 56 33	
Courrier électronique		gerard.mojal@thomson.net	

6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS		Fichier électronique	Pages	Détails
Description		desc.pdf	4	6
Revendications	V		1	3 fig., 1 ex.
Dessins	V		1	
Abrégé	V		1	fig. 1; 1 ex.
Figure d'abrégé	V		1	
Désignation d'inventeurs				
Listage des sequences, PDF				
Rapport de recherche				

8 RAPPORT DE RECHERCHE		Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
Etablissement immédiat					
9 REDEVANCES JOINTES					
062 Dépôt		EURO	35.00	1.00	35.00
063 Rapport de recherche (R.R.)		EURO	320.00	1.00	320.00
Total à acquitter		EURO			355.00

10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE	
Signé par	Gérard MOJAL

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.



L'invention concerne un filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde.

Un filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde est notamment décrit dans le document de brevet US-4990870.

- 5 Les filtres hyperfréquence conventionnels en structure guide d'onde utilisent des éléments de filtrage qui sont en contact électrique et mécanique avec les parois du guide d'onde. Selon une technologie connue sous le nom de « Finline » ou « technologie plan E », on grave des motifs métalliques résonants soit sur un substrat diélectrique fin soit
- 10 directement sur un feuillard métallique. Puis on fixe ce substrat ou feuillard gravé dans le plan E d'un guide d'onde rectangulaire en s'assurant un parfait positionnement du substrat ou feuillard dans le guide d'onde et une parfaite continuité électrique entre les parois métalliques du guide d'onde et les parties métallisées du substrat ou feuillard.
- 15 Dans un filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde, les éléments de filtrage ne sont pas en contact électrique et mécanique avec les parois du guide d'onde.

- Le filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde connu du document précité est assemblé en insérant un circuit imprimé monté au
- 20 dos d'un barreau de mousse dans un guide d'onde métallique de section rectangulaire et dans un plan parallèle au petit côté de la section du guide, ce qui simplifie la technique d'assemblage en comparaison à celle d'un filtre traditionnel et réduit les coûts de production. Par ailleurs, un filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde présente par
- 25 rapport à un filtre traditionnel des caractéristiques améliorées en ce qui concerne les pertes d'insertion.

L'invention a pour but de proposer une amélioration à un filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde pour abaisser encore plus les coûts de fabrication.

- 30 Selon l'invention, un filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde comprenant des éléments de filtrage intercalés entre deux demi-barreaux en mousse disposés à l'intérieur d'un guide d'onde est caractérisé en ce que les éléments de filtrage sont des motifs métalliques gravés à la surface d'un des deux demi-barreaux en mousse et en ce que
- 35 le guide d'onde est un bloc de mousse évidé de l'intérieur et ayant une surface extérieure métallisée.

Cet agencement contribue à l'abaissement des coûts de fabrication d'un filtre flottant hyperfréquence en même temps qu'à une augmentation des performances du filtre (faibles pertes d'insertion, forte sélectivité).

Des exemples de réalisation d'un filtre flottant hyperfréquence selon

5 l'invention sont décrits ci-après et illustrés sur les dessins.

La figure 1 montre de façon schématique en perspective un premier exemple de réalisation d'un filtre flottant hyperfréquence selon l'invention dont le guide d'onde à section rectangulaire présente un évidement intérieur à section circulaire.

10 La figure 2 montre de façon schématique en perspective un second exemple de réalisation d'un filtre flottant hyperfréquence selon l'invention dont le guide d'onde à section circulaire présente un évidement intérieur à section rectangulaire.

La figure 3 montre de façon schématique en perspective un troisième
15 exemple de réalisation d'un filtre flottant hyperfréquence selon l'invention dont le guide d'onde à section rectangulaire présente un évidement intérieur à section rectangulaire et dans lequel sont insérés deux demi-barreaux de mousse superposés ayant une surface de jointure formant des créneaux.

20 Sur la figure 1, on a représenté un filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde 1 comprenant un guide d'onde 2 à section rectangulaire sous la forme d'un bloc de mousse parallélépipédique évidé de l'intérieur et dont la surface extérieure a été métallisée.

La mousse utilisée est de préférence une mousse d'imide de
25 polyméthacrylate connue pour ses caractéristiques électriques proches de celles de l'air, pour ses caractéristiques mécaniques de rigidité et de légèreté et pour son faible coût de revient. En particulier, on pourra utiliser une mousse d'imide de polyméthacrylate commercialisée sous le nom de "ROHACELL HF".

30 La métallisation du bloc de mousse 2 est de préférence une métallisation non directive par projection ou au pinceau d'une peinture de type argent ou dérivé présentant des qualités en terme de conductivité et d'accroche mécanique.

Le bloc de mousse constituant le guide d'onde 2 présente un évidement
35 axial intérieur à section cylindrique. L'évidement cylindrique peut être réalisé par perçage ou moulage. La forme cylindrique de l'évidement

apporte l'avantage de garantir un bon positionnement du réseau filtrant vis-à-vis des parois du guide d'onde.

Le filtre flottant 1 comprend des éléments de filtrage 3 intercalés dans un plan axial 4 d'un barreau de mousse cylindrique. Plus particulièrement, le
5 barreau de mousse cylindrique est constitué de deux demi-barreaux 5,6 identiques superposés et les éléments de filtrage 3 intercalés entre les deux demi-barreaux de mousse sont des motifs gravés à la surface d'un des deux demi-barreaux de mousse, par exemple sur la surface de jointure du demi barreau de mousse inférieur 6 sur la figure 1.

- 10 La mousse utilisée pour les barreaux de mousse est identique à celle utilisée pour le guide d'onde en mousse 2. La gravure des motifs du réseau filtrant est réalisée comme indiqué plus haut pour la métallisation de la surface extérieure du guide d'onde en mousse.

Les deux demi-barreaux en mousse 5,6 superposés avec les éléments
15 filtrants 3 gravés et intercalés entre les deux demi-barreaux en mousse sont insérés dans l'évidement cylindrique du guide d'onde en mousse.

Sur la figure 2, on a représenté un autre exemple de réalisation d'un filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde selon l'invention.

- Ce filtre flottant 1' comporte un guide d'onde en mousse à section
20 circulaire 2 dans lequel est formé un évidement intérieur parallélépipédique à section rectangulaire. Les motifs 3 du réseau filtrant sont intercalés entre deux demi-barreaux de mousse 5',6' superposés formant un barreau parallélépipédique.

- Sur la figure 3, on a représenté encore un autre exemple de réalisation
25 d'un filtre flottant hyperfréquence en structure guide d'onde selon l'invention. Ce filtre flottant 1'' comporte un guide d'onde en mousse à section rectangulaire 2'' dans lequel est formé un évidement intérieur parallélépipédique à section rectangulaire. Les motifs 3'' du réseau filtrant sont intercalés entre deux demi-barreaux de mousse 5'',6'' superposés
30 formant un barreau parallélépipédique. La surface de jointure des deux demi-barreaux 5'',6'' est crénelée et les motifs 3'' du réseau filtrant sont disposés sur les parties hautes et basses du crénelage. Les motifs métalliques résonnant pourraient être placés à la fois sur le demi-barreau 5'' et le demi-barreau 6''. Cette disposition peut permettre de réaliser des
35 fonctions de filtrage complexes. En effet, on sait que la synthèse d'une fonction de transfert d'un filtre consiste à ajuster les fréquences de résonance d'une cascade de résonateurs et d'ajuster le couplage entre




deux résonateurs voisins. L'ajustement de la hauteur des créneaux se traduit par une plus large plage d'ajustement pour la fréquence de résonance du résonateur et d'autre part par une plus large plage de variation du couplage entre résonateurs voisins.

- 5 Le procédé selon l'invention peut s'appliquer à un guide d'onde en mousse ayant un évidement de section elliptique, carrée, en forme de losange, ou autre.

REVENDICATIONS

- 1/ Un filtre flottant hyperfréquence (1 ;1' ;1'') en structure guide d'onde comprenant des éléments de filtrage (3 ;3' ;3'') intercalés entre deux
5 demi-barreaux en mousse (5,6 ;5',6' ;5'',6'') disposés à l'intérieur d'un guide d'onde (2 ;2' ;2''), caractérisé en ce que les éléments de filtrage sont des motifs métalliques gravés à la surface d'un des deux demi-barreaux en mousse et en ce que le guide d'onde est un bloc de mousse évidé de l'intérieur et ayant une surface extérieure métallisée.
- 10 2/ Le filtre selon la revendication 1, dans lequel le guide d'onde en mousse a une section rectangulaire et un évidement intérieur à section circulaire.
- 15 3/ Le filtre selon la revendication 1, dans lequel le guide d'onde en mousse a une section circulaire et un évidement intérieur à section rectangulaire.
- 20 4/ Le filtre selon la revendication 1, dans lequel le guide d'onde en mousse a une section rectangulaire et un évidement intérieur à section rectangulaire.
- 25 5/ Le filtre selon l'une des revendications 1 à 4, dans lequel la surface du barreau de mousse sur laquelle sont disposés les motifs métalliques est crénelée.
- 30 6/ Procédé de fabrication d'un filtre selon l'une des revendications 1 à 5, dans lequel les motifs métalliques constituant les éléments de filtrage sont formés par projection ou au pinceau d'une peinture métallique sur la surface d'un des demi-barreaux de mousse.

1/1



1/1




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




BREVET D'INVENTION

Désignation de l'inventeur

Vos références pour ce dossier	PF030010b
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	03 63923
TITRE DE L'INVENTION	FILTRE FLOTTANT HYPERFREQUENCE EN STRUCTURE GUIDE D'ONDE
LE(S) DEMANDEUR(S) OU LE(S) MANDATAIRE(S):	Gérard MOJAL

DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):	
Inventeur 1	
Nom	LO HINE TONG
Prénoms	Dominique
Rue	49, rue Jeanne Couplan
Code postal et ville	35700 RENNES
Société d'appartenance	THOMSON
Inventeur 2	
Nom	LOUZIR
Prénoms	Ali
Rue	6, rue de la Godmondière
Code postal et ville	35000 RENNES cedex
Société d'appartenance	THOMSON
Inventeur 3	
Nom	CHAMBELIN
Prénoms	Philippe
Rue	13, rue de la Timonière
Code postal et ville	35690 ACIGNE
Société d'appartenance	THOMSON
Inventeur 4	
Nom	PERSON
Prénoms	Christian
Rue	Le Friantis
Code postal et ville	29800 LA ROCHE MAURICE
Société d'appartenance	THOMSON

Inventeur 5	
Nom	COUPEZ
Prénoms	Jean-philippe
Rue	Résidence Eden Park 260 rue Jean Saliou
Code postal et ville	29480 LE RELECQ KERHUON
Société d'appartenance	THOMSON

DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE	
Signé par:	Gérard MOJAL 
Date	28 mars 2003

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

